

MANN FILTER

MF

Aceite Lubricante para Motores a Diesel

SEMI SINTÉTICO Teilsynthetisch

SAE 15W40 API CK4/SN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aceite multigrado de alto rendimiento formulado con una combinación de base lubricante sintética y mineral con la más alta calidad de refinación. Cuenta con la tecnología avanzada de aditivos para proporcionar un excelente rendimiento y protección en todos los climas y bajo las condiciones más severas de trabajo. Formulado para brindar alto rendimiento en motores de diésel. Especialmente en camiones de servicio pesado, buses, furgonetas, maquinaria agrícola, equipos de construcción y minería.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Altas prestaciones que proporcionan unos elevados períodos de cambio de aceite y una lubricación eficiente:

- Excepcional retención del TBN para brindar largos intervalos entre cambios de aceite.
- Mayor vida útil del motor al reducir el desgaste mecánico.
- Excelente dispersión del hollín y la manipulación de oxidación.
- Excelente estabilidad al cizallamiento.
- Bajo contenido de cenizas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el Medio Ambiente. Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados.

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Parámetro	Unidad	Método ASTM	SAE 15W40 CK-4
Viscosidad @ 100°C	cSt	D445	14.8
Densidad relativa	Kg/l	D1298	0.88
Índice de viscosidad		D2270	138
TBN	mg KOH/g	D2896	10.5
Punto de inflamación	°C	D92	236
Punto de fluidez	°C	D97	-30
Cenizas sulfatadas	%m	D872	1.0



Comercializado por:

Filtrocorp S.A.

Mirador del Norte Mz. 32 Sol. 8-10-11

Telf: 2040711. Guayaquil-Ecuador

Marca Registrada.

Hecho en Ecuador bajo licencia de MANN+HUMMEL GMBH Alemania



Tecnología Alemana
Deutsche Technologie